



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO  
IMPULSOR 60 KM



| INFORMACIÓN DEL PRODUCTO                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN                                                                                                 |                                                                                       | PARTES                                                                                                                                                                       |
| MARCA:                                                                                                      | SIMMENTAL                                                                             | <div></div>                                                                                                                                                                  |
| COLOR:                                                                                                      | NEGRO                                                                                 |                                                                                                                                                                              |
| REFERENCIA IMPULSOR:                                                                                        | 60KM/110 VAC                                                                          |                                                                                                                                                                              |
| COMPOSICIÓN                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                              |
| Tarjeta:                                                                                                    | TP11022                                                                               |                                                                                                                                                                              |
| Condensador:                                                                                                | 20uf-330VAC                                                                           |                                                                                                                                                                              |
| Caja plástica                                                                                               | polipropileno                                                                         |                                                                                                                                                                              |
| Transformador :                                                                                             | transformador 2A                                                                      |                                                                                                                                                                              |
| Fusibles:                                                                                                   | 2A-250VAC                                                                             |                                                                                                                                                                              |
| Perilla:                                                                                                    | Roja direccionada a la cerca                                                          |                                                                                                                                                                              |
| Perilla:                                                                                                    | Negra- direccionada polo a tierra                                                     |                                                                                                                                                                              |
| Piloto:                                                                                                     | Indicador de pulso                                                                    |                                                                                                                                                                              |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                              |
| Tensión nominal:                                                                                            | 11,000V Aprox +/- 20%                                                                 |                                                                                                                                                                              |
| Distancia:                                                                                                  | 60 km                                                                                 |                                                                                                                                                                              |
| Consumo:                                                                                                    | 5W                                                                                    |                                                                                                                                                                              |
| Duración del pulso:                                                                                         | Menor a 10 ms                                                                         |                                                                                                                                                                              |
| Resistencia estándar:                                                                                       | 500 ohms                                                                              |                                                                                                                                                                              |
| Voltaje de salida:                                                                                          | 11.000 V                                                                              |                                                                                                                                                                              |
| Tiempo entre pulsos:                                                                                        | 1.2 segundos                                                                          |                                                                                                                                                                              |
| Tipo de cercado:                                                                                            | Corriente limitada                                                                    |                                                                                                                                                                              |
| Tipo de Alimentación:                                                                                       | 1. corriente alterna a 120VAC max<br>2. 12VDC<br>3.Corriente alterna 120VAC y/0 12VDC |                                                                                                                                                                              |
| APLICACIÓN                                                                                                  | UNIDAD EMPAQUE                                                                        | LIMITACIONES                                                                                                                                                                 |
| Impulsor para una distancia maxima de 60 km, seccionables en la cantidad de potreros requeridos.            | Individual                                                                            | El impulsor debe ser usado únicamente en cercas eléctricas para ganadería de acuerdo a las características técnicas establecidas. No debe ser usado a más de 120 voltios AC. |
| CLASIFICACIÓN                                                                                               | ALMACENAMIENTO                                                                        | DIMENSIONES                                                                                                                                                                  |
| Transporte terrestre                                                                                        | v No almacenar en ambientes salinos.                                                  | Ancho: 26 cm                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                             | v No almacenar en zonas húmedas.                                                      | Alto: 24 cm                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                             | v No almacenar en la intemperie.                                                      | Profundidad: 15 cm                                                                                                                                                           |
|                                                                                                             | v Mantener fuera del alcance de los menores de edad.                                  | Peso: 1.926 gr                                                                                                                                                               |
| RECOMENDACIONES DE USO                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                              |
| 1. Leer manual de instrucciones antes de su instalación.                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                              |
| 2. Instalar en una parte alta lejos del alcance de las personas.                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                              |
| 3. En caso de tormenta electrica desconectar el impulsor de la cerca por medio de la cuchilla doble tiro.   |                                                                                       |                                                                                                                                                                              |
| 4. Los impulsores deben ser instalados a una distancia minima de 20 metros de cualquier equipo electrónico. |                                                                                       |                                                                                                                                                                              |
| 5. Se debe dar un mantenimiento adecuado para su buen funcionamiento.                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                              |
| Elaborado por Grupo Empresarial DRG S.A.S                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                              |
| Más información en <a href="http://www.tauruscolombia.co">www.tauruscolombia.co</a>                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                              |
| Carrera 48 N° 67-59 Medellin - Antioquia                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                              |
| Email: <a href="mailto:accesoriostaurus@gmail.com">accesoriostaurus@gmail.com</a>                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                              |
| Contacto: +57 3115469249                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                              |